



Position 1 bis 9  
komplett fertig montiert  
Item 1 to 9  
fitted to complete set

Max. Einbauhöhe 38 mm ab  
Dichtscheibe Anode.  
Max. mounting height 38 mm  
from sealing disc anode

Pos. Nr.	Teile Nr.	Benennung	Anz.
pos. no.	part no.	description	quant.
9	346	Zahnscheibe M8 mit Flachstecker 6,3X0,8	1
8	6236	Toothed locked washer with flatconnector 6,3X0,8	1
7	302	Isolierhülse	2
6	6237	Insulating sleeve	1
5	6225	Sechskantmutter M 8	1
4	6232	Hexagonal nut M 8	1
3	202	Unterlegscheibe M 8	1
2	6201	Washer M 8	1
1	620019	Diodelement	1
		Diode element	1
		Isolierhülse	1
		Insulating sleeve	1
		Verschlußschraube G 1	1
		Screw plug G 1	1
		Dichtung	1
		Gasket	1
		Titananode	1
		Titan anode	1

Hydro Magnesium Norsk Hydro Magnesiumges. mbH Bofftrop, Germany		Oberfläche <b>DIN ISO 2768 c</b>	Maßstab <b>1:1</b>	Position Bemerkung
Datum Bearb. 28.02.2003 Gepr.	Name Kurpas	Correx® Anode		
2. Stück geändert Umstellung auf CAD 28.02.2003	Datum Name Datum	Blatt <b>610027</b>		
Zusätzl. Änderung	Datum Name	Datum: 6/10/27.dwg Blatt: 23.11.2003		